



HD 150 TT

HD 150 TT - Rodillo con rueda de goma



- ▶ Giro y oscilación del asiento del conductor con volante y tablero de instrumentos
- ▶ Asiento ergonómico de conductor con 2 palancas de marcha multifunción
- ▶ Visibilidad óptima, visión de los cantos exteriores de las ruedas
- ▶ Motor diésel con elevado rendimiento y bajo nivel acústico
- ▶ Rociado de agua con dosificación precisa



HD 150 TT

Pesos

Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	14340
según peso en estado de funcionamiento máx.	kg	14870
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	7235/7105
Carga de rueda por cada neum., delante/detrás	kg	1808,75/1776,25

Dimensiones de la máquina

Anchura máxima de trabajo	mm	1910
Radio de giro de dirección, interior	mm	4020
Dimensión de neumático, delante/detrás		11.00-R20/11.00-R20

Motor diésel

Fabricante	DEUTZ
Tipo	TCD 2012 L04 2V
Cilindros, cantidad	4
Potencia ISO 14396, kW/CV/rpm	85,0/115,6/2300
Potencia SAE J1349, kW/CV/rpm	85,0/113,9/2300
Clase de emisión UE / EE.UU.	III A / Tier 3

Mecanismo de traslación

Mecanismo de traslación hidroest., delante/detrás		Motor hidr./motor hidr.
Velocidad, ciclo de trabajo	km/h	0-6,5
Velocidad, ciclo de transporte	km/h	0-13,0
Capacidad ascensional	%	40

Dirección

Dirección, tipo		Dirección pivotante
Dirección, maniobra		hidrostático, volante
Giro de volante +/-	°	39
Ángulo de suspensión pendular +/-	°	2,5

Sistema de freno

Freno de servicio, acción		hidrostático
Freno de servicio, aplicación		Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción		Freno por resorte/mecánico
Freno de estacionamiento, aplicación		eléctr. y automat.
Freno auxiliar, acción		Hidr./mec.
Freno auxiliar, aplicación		Parada de emergencia

Instalación rociadora

Rociado con agua, tipo		Presión
Aplicación, rociado con agua		Intervalo/manual
Depósito de agua, capacidad	L	900

Equipamiento

Puesto del conductor abatible con amortiguación, 1 asiento confort con capacidad de giro y oscilación, 2 palancas de marcha multifunción, Contador de horas de servicio, Reserva de combustible, Luces de control e interruptor de parada de emergencia, Iluminación según StVZO (Decreto-Ley sobre la autorización de vehículos en el tráfico), 2 luces de trabajo detrás, Interruptor principal de la batería, Filtrado triple de aceite, Indicador del nivel de agua

Equipamiento especial

Cabina panorámica ROPS, ventilación sin polvo, Quitasoles, Iluminación interior, Limpiaparabrisas delantero y trasero, Retrovisor interior, Luz giratoria omnidireccional, ROPS/FOPS, Cinturón de seguridad, Velocímetro, Insonorización, Techo solar, Radio, Color especial, Alarma de reserva, Medidor de la temperatura del asfalto, Calefacción de neumáticos, Faldones térmicos, Sistema automático de inflado de neumáticos: un compresor permite regular la presión del neumático de 1, 5-8 bares con rapidez durante la conducción desde el puesto del conductor

Longitud total	L	4550
Anchura	B	1810
Altura total	H	3065
Distancia entre ejes	A	3410
Anchura sobre neumático	Y	1680/1680
Diámetro de neumático	R	1070/1070

