



HD 075K ASC

HD 075K ASC - Cilindro tándem de dirección pivotante con cilindro de vibración y oscilación



- ▶ Asiento ergonómico de conductor con 2 palancas de marcha multifunción
- ▶ Giro y oscilación del asiento del conductor con volante y tablero de instrumentos
- ▶ Visibilidad de la superficie del cilindro, del canto exterior del mismo y el entorno de trabajo
- ▶ Paso de perro para aumentar la anchura de trabajo
- ▶ Utilización universal gracias a la vibración y oscilación
- ▶ Tracción total hidrostática para una elevada capacidad ascensional
- ▶ Motor diésel con elevado rendimiento y bajo nivel acústico
- ▶ Rociado a presión con 2 bombas de agua, boquillas de aspersión visibles desde el asiento del conductor



Pesos

Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	7645
según peso en estado de funcionamiento máx.	kg	10090
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	4160/3485
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	871,25
Carga lineal estática, delante	kg/cm	24,8

Dimensiones de la máquina

Anchura máxima de trabajo	mm	1750
Radio de giro de dirección, interior	mm	4084
Dimensión de los neumáticos, detrás		11.00-20

Motor diésel

Fabricante	DEUTZ
Tipo	TD 2011 L04 W
Cilindros, cantidad	4
Potencia ISO 14396, kW/CV/rpm	63,0/85,7/2500
Potencia SAE J1349, kW/CV/rpm	63,0/84,4/2500
Clase de emisión UE / EE.UU.	III A / Tier 3

Mecanismo de traslación

Mecanismo de traslación hidroest., delante/detrás		Motor hidr./motor hidr.
Velocidad, ciclo de trabajo	km/h	0-6,3
Velocidad, ciclo de transporte	km/h	0-12,6
Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	35/40

Sistema de oscilación

Accionamiento hidroestático

Oscilación

Frecuencia de oscilación, delante, I/II	Hz	30/36
Amplitud tangencial, delante, I/II	mm	1,22/1,22
Fuerza de oscilación, delante, I/II	kN	72/103

Dirección

Dirección, tipo		Dirección pivotante
Dirección, maniobra		hidroestático, volante
Giro de volante +/-	°	36
Ángulo de suspensión pendular +/-	°	10

Sistema de freno

Freno de servicio, acción	hidroestático
Freno de servicio, aplicación	Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción	Freno por resorte/mecánico
Freno de estacionamiento, aplicación	eléct. y automat.
Freno auxiliar, acción	Hidr./mec.
Freno auxiliar, aplicación	Parada de emergencia

Instalación rociadora

Rociado con agua, tipo		Presión
Aplicación, rociado con agua		Intervalo/manual
Depósito de agua, capacidad	L	720
Rociado con aditivos, tipo		Presión
Aplicación, rociado con aditivos		Pulsador
Depósito de aditivos, capacidad	L	11

Equipamiento

Puesto del conductor abatible con amortiguación, 1 asiento confort con capacidad de giro y oscilación, 2 palancas de marcha multifunción, Contador de horas de servicio, Reserva de combustible, Luces de control e interruptor de parada de emergencia, 2 luces de trabajo detrás, Interruptor principal de la batería, Filtrado triple de aceite, Indicador del nivel de agua, Preparación CE, Indicador de la temperatura del aceite hidráulico

Equipamiento especial

Cabina panorámica ROPS, ventilación sin polvo, Quitasoles, Iluminación interior, ROPS/FOPS, Cinturón de seguridad, Velocímetro, Medidor HCQ de la densidad del asfalto, Insonorización, Rodillo de esponja, Color especial, Techo solar, Accesorio canteador y cortador, Radio, Indicador de la temperatura del asfalto, Alarma de reserva

Longitud total	L	4340
Anchura	B	1790
Altura total	H	2940
Distancia entre ejes	A	3200
Anchura de cilindro	X	1680
Diámetro del cilindro	D	1140
Anchura sobre neumático	Y	1620
Diámetro de neumático	R	1030

